



thule
ZHERO DESIGN

Trasporto di prodotti freschi con temperature fino a 0° C e prodotti congelati fino a -20°C.



Furgonatura isoterma da distribuzione

DOTAZIONI DI SERIE

- Riquadro posteriore inox con porte con chiusure incassate (fino a 4,5 mt) e cerniere in acciaio inox
- Riquadro posteriore inox con porte con chiusure esterne (oltre a 4,5 mt) e cerniere in acciaio inox
- Falso telaio in acciaio zincato
- Tamponi paracolpi in gomma sotto porte
- Copri spigoli esterni in alluminio bianco
- Pavimento liscio
- Fermaporte a molla sotto pianale
- Foro di scarico liquidi
- Plafoniera interna a Led ed interruttore temporizzato
- Luci di posizione e luci di ingombro a LED
- Predisposizione per gruppo frigorifero
- Colorazione esterna RAL 90 I 6

ROLFO 
PLASTIC GALL

thule

ZERO DESIGN



Su tutta la gamma delle furgonature isoterme Rolfo Plastic Gall è possibile realizzare, secondo le varie necessità del cliente, specifiche personalizzazioni mirate al prodotto da trasportare.

SPESSORI

Pavimento	100 mm
Tetto	100 mm
Fiancate	45/60/80 mm
Testata anteriore	100 mm
Porte posteriori	80 mm



DATI TECNICI

Dimensioni:
Disponibile fino a 6,5 mt di lunghezza

Dimensioni:
Disponibile fino a 2,5 mt di larghezza

Veicoli MTT:
Fino a 1.500 kg

CLASSIFICAZIONE ATP

Coefficiente $K < 0,40 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$
Classe Isotermeico Rinforzato

